

Pflegehinweise für Ihr Orientierungssystem

PFLEGETIPPS

Die Entwicklung Ihres neuen Leitsystems wurde mit viel Sorgfalt durchgeführt und die Produktion in strenger Übereinstimmung mit den ISO Normen erstellt. Daher können wir Ihnen eine beständige und hohe Qualität garantieren, auch wenn Sie beabsichtigen sollten, in Zukunft einmal Ergänzungen oder Änderungen an Ihrer Beschilderung vorzunehmen.

Zur effektiven Pflege und Instandhaltung bedarf es nur der Einhaltung einiger weniger Regeln. Die Beachtung dieser Tipps wird das attraktive Erscheinungsbild Ihrer Schilder erhalten und garantiert deren lange Lebensdauer.

Saubere Schilder sind besser lesbar und transportieren Ihr Corporate Design deutlicher und hochwertiger.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Reinigung Ihrer Schilder nachfolgende Hinweise zu beachten.

LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Schilder im Innenbereich: Im Allgemeinen reicht die Reinigung mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einer milden Seifenlauge aus. Fingerabdrücke oder Fettflecken können mit Glasreiniger und einem weichen Tuch entfernt werden.

Schilder im Außenbereich: Die Reinigung sollte circa 3–4 mal im Jahr oder nach Bedarf mit klarem Wasser und Autoshampoo durchgeführt werden. Autoshampoo enthält Wachs, welches die lackierten Oberflächen erhält und schützt.

ABDECKUNGEN AUS ACRYLGLAS

Die normale Pflege erfolgt mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und Seifenlauge. Bei Schildern mit einem Papier-Inlett ist darauf zu achten, dass dieses nicht durch die Benutzung eines zu feuchten Tuches beschädigt wird. Das Tuch muss vorher sorgfältig ausgewrungen werden. Falls erforderlich, empfehlen wir bei Fettflecken oder hartnäckigen Verschmutzungen die Verwendung einer speziellen Reinigungsflüssigkeit. Die Pflege der Schilder sollte vor allem deshalb mit einem weichen Tuch erfolgen, um das Einreiben von kleinen Partikeln zu vermeiden.

Benutzen Sie bitte niemals Papiertücher oder ähnliche Produkte zur Pflege Ihrer Schilder.

GRAFFITIENTFERNUNG

Handelsübliche Graffiti-Entferner ermöglichen Ihnen die Beseitigung von Graffiti ohne Rückstände und ohne eine Beschädigung der Lackierung oder Betextung Ihrer Schilder. Wir empfehlen die sofortige Entfernung der Graffiti. Wenn

Graffiti über längere Zeit Hitze oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, sind diese eventuell nur noch schwierig zu entfernen. Wenn die Schilder aber gut gepflegt sind, lassen sich die Graffiti einfach und rückstandslos beseitigen.

FOLGENDE MITTEL BITTE NICHT VERWENDEN

- > Vergällter Spiritus, organische Säuren oder andere nicht aus gewiesene Chemikalien
- > Reinigungsmittel, die Scheuermittel beinhalten
- > Raue Bürsten oder Tücher
- > Starke Hochdruck-Reinigungsgeräte mit Dampfstrahl-düsen

Bei der Anwendung solcher Reinigungsmethoden muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden und der vorgegebene Abstand ist einzuhalten.

WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

Umwelteinflüsse variieren je nach Umgebung: Sie können die Lackierung der Schilder angreifen und sollten die Häufigkeit und Intensität der Pflege bestimmen.

Schmutz, Vogelkot (reich an Alkali): Verunreinigungen dieser Art sowie herabfallendes Harz oder Pollen von Bäumen beinhalten Stoffe, die langfristig die Lackierung der Schilder angreifen können, wenn sie nicht regelmäßig entfernt werden.

In Industriegebieten können Ablagerungen von Rostpartikeln, Kalk, ölhaltigem Ruß, schwefeldioxidhaltige Niederschläge und Luftverschmutzung anderer Art ebenfalls langfristig die Lackierung der Schilder beschädigen, wenn diese nicht entsprechend gepflegt werden.

In Küstenregionen sind die Witterungseinflüsse wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und der hohen Salzkonzentration erheblich. Hier empfehlen wir die regelmäßige Reinigung der Paneele in kürzeren Intervallen.

Starke Sonneneinstrahlung: Abhängig von der Farbwahl der Schilder läßt die Sonneneinstrahlung die lackierten Oberflächen und Kunststoffbestandteile im Laufe der Zeit matt erscheinen. Die Abstumpfung der Oberflächen kann durch regelmäßige Pflege mit Wachs, 5–6 mal im Jahr, erheblich verlangsamt werden.

Wir helfen Ihnen gerne eine lange Lebensdauer Ihres Leitsystems sicherzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder das Leadway Serviceteam Sie bei der Pflege unterstützen kann, kontaktieren Sie uns einfach.

Ihr Leadway-Team

Leadway GmbH
Heestweg 16
22143 Hamburg

Telefon: +49 40 523 88 62-0
Fax: +49 40 523 88 62-29
E-Mail: info@leadway.de