

Pflegehinweise für Ihr Orientierungssystem

PFLEGETIPPS

Die Entwicklung Ihres neuen Leitsystems wurde mit viel Sorgfalt durchgeführt und die Produktion in strenger Übereinstimmung mit den ISO Normen erstellt. Daher können wir Ihnen eine beständige und hohe Qualität garantieren – auch wenn Sie beabsichtigen sollten, in Zukunft einmal Ergänzungen oder Änderungen an Ihrer Beschilderung vorzunehmen. Zur effektiven Pflege und Instandhaltung bedarf es nur der Einhaltung einiger weniger Regeln. Die Beachtung dieser Tipps wird das attraktive Erscheinungsbild Ihrer Schilder erhalten und garantiert deren langes Leben.

Natürlich sind saubere Schilder auch besser lesbar und vermitteln einen besseren Eindruck als verschmutzte.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Reinigung Ihrer Schilder nachfolgende Hinweise zu beachten

LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Schilder im Innenbereich: Im Allgemeinen reicht die Reinigung mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einer milden Seifenlauge aus. Fingerabdrücke oder Fettflecken können mit Glasreiniger und einem weichen Tuch entfernt werden.

Schilder im Außenbereich: Die Reinigung sollte ca. 3-4 mal jährlich (oder nach Bedarf) mit klarem Wasser und Autoshampoo durchgeführt werden. Autoshampoo enthält Wachs, das die lackierten Oberflächen erhält und schützt.

ACRYLGLAS-ABDECKUNGEN

Die normale Pflege erfolgt mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und Seifenlauge. Bei Schildern mit einem Papier-Inlett ist darauf zu achten, dass dieses nicht durch die Benutzung eines zu feuchten Tuches beschädigt wird. Das Tuch muss vorher sorgfältig ausgewrungen werden. Falls erforderlich, empfehlen wir bei Fettflecken oder hartnäckigen Verschmutzungen die Verwendung einer speziellen Reinigungsflüssigkeit. Die Pflege der Schilder sollte vor allem deshalb mit einem weichen Tuch erfolgen, um das Einreiben von kleinen Partikeln zu vermeiden.

Benutzen Sie bitte niemals Papiertücher oder ähnliche Produkte zur Pflege Ihrer Schilder.

GRAFFITIENTFERNUNG

Handelsübliche Graffiti-Entferner ermöglichen Ihnen die Beseitigung von Graffiti ohne Rückstände und ohne eine Beschädigung der Lackierung oder Betextung Ihrer Schilder.

Wir empfehlen die sofortige Entfernung der Graffiti. Wenn Graffiti über längere Zeit Hitze oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, lassen sie sich eventuell nur noch schwierig entfernen. Wenn die Schilder aber gut gepflegt sind lassen sich die Graffiti einfach und rückstandslos beseitigen.

FOLGENDE MITTEL BITTE NICHT VERWENDEN

- > Vergällter Spiritus, organische Säuren oder andere nicht ausgewiesene Chemikalien
- > Reinigungsmittel, die Scheuermittel beinhalten
- > Raue Bürsten oder Tücher
- > Starke Hochdruck-Reinigungsgeräte mit Dampfstrahldüsen

Bei der Anwendung solcher Reinigungsmethoden muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden und der vorgegebene Abstand ist einzuhalten.

WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

Umwelteinflüsse variieren je nach Umgebung. Sie können die Lackierung der Schilder angreifen und sollten die Häufigkeit und Intensität der Pflege bestimmen.

Schmutz, Vogelkot (reich an Alkali) und herabfallendes Harz oder Pollen von Bäumen beinhalten Stoffe, die langfristig die Lackierung der Schilder angreifen können, wenn sie nicht regelmäßig entfernt werden.

In Industriegebieten können Ablagerungen von Rostpartikeln, Kalk, ölhaltigem Ruß, schwefeldioxidhaltige Niederschläge und Luftverschmutzung anderer Art ebenfalls langfristig die Lackierung der Schilder beschädigen, wenn diese nicht entsprechend gepflegt werden.

In Küstenregionen mit hohen Salzkonzentrationen und hoher Luftfeuchtigkeit ist die Wetterbeständigkeit der Schilder reduziert. Hier empfehlen wir die regelmäßige Reinigung der Paneele in kürzeren Intervallen.

Starke Sonneneinstrahlung – abhängig von der Farbauswahl der Schilder – lässt die lackierten Oberflächen und Kunststoffbestandteile im Laufe der Zeit matt erscheinen. Die Abstumpfung der Oberflächen kann durch regelmäßige Pflege mit Wachs (5–6 mal im Jahr) erheblich verlangsamt werden.

Wir helfen Ihnen gerne eine lange Lebensdauer Ihres Leitsystems sicherzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder das **Leadway Serviceteam** Sie bei der Pflege unterstützen kann, kontaktieren Sie uns einfach.

Ihr Leadway-Team

Leadway GmbH
Heestweg 16
22143 Hamburg

+49 40 523 88 62-0
office@leadway.de
leadway.de